

serie AS

Repartidores inductivos blindados Inductive Shielded Splitters Répartiteurs inductifs blindés

5-2400 MHz
5-2400 MHz
5-2400 MHz



AS 2

Código
Code 0980002
Code

Banda cubierta (MHz)
Covered Band (MHz) 5-2400
Bande de fréquence (MHz)

Banda de retorno (MHz)
Return path Band (MHz) 5-30 / 5-65
Bande de retour (MHz)

Nº de salidas
Nr. of outputs 2
Nb de sorties

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de distribución (dB)	5-470	3,2	3,5
Distribution attenuation (dB)	470-862	3,3	3,6
Atténuation de distribution (dB)	950-2150	3,7	4,0

Desacoplo entre salidas (dB)	5-470	>35
Decoupl. between outputs (dB)	470-862	>30
Désaccoup. entre sorties (dB)	950-2150	>30

Pérdidas de retorno (dB)		
Return loss (dB)	IN	>24
Pertes de retour (dB)	OUT	>22

Factor de apantallamiento (dB)
Screening factor (dB) > 100
Facteur d'accouplement (dB)

Impedancia (Ω)
Impedance (Ω) 75
Impédance (Ω)

Paso de corriente
Current pass 2
Passage de courant

Conectores F hembra
Connectors F female
Connecteurs F femelle

Soporte plástico montaje Incluido
Plastic support Included
Support plastique pour le montage Inclu

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm) 10 pcs: 165 x 125 x 70
Dimensions (mm) 120 pcs: 330 x 250 x 210

Peso embalaje (Kg)
Packing weight (Kg) 10 pcs: 0.75
Poids du l'emballage (Kg) 120 pcs: 9

Cantidad por embalaje
Packing quantity 10 / 120
Quantité par emballage



Esta gama de repartidores cubre las bandas de TV terrestre y TV satélite entre 5 y 2400 MHz, incluyendo también cualquier margen de frecuencias de línea de retorno (5-30 o 5-65 MHz). Estos elementos cumplen con la normativa (EN 50083). Todos los productos de FTE maximal, CLASE A, cumplen con la normativa actual.

Todas las referencias disponen de soporte plástico mural insertable, una conexión de toma de tierra, y paso de corriente en todas sus salidas.

This range of splitters covers bands of terrestrial TV and satellite TV between 5 and 2400 MHz, including any frequency range of return line (5-30 or 5-65 MHz) as well. These elements fulfill the norm (EN 50083). All FTE products A CLASS fulfill updated norm. All references have plastic wall support insertable, ground connection and DC pass in all their outputs.

Cette gamme de répartiteurs couvre les bandes de TV terrestre et TV satellite entre 5 et 2400 MHz, incluant ainsi les bandes de fréquences des lignes de retour (5-30 ou 5-65 MHz). Ces éléments sont conformes à la norme (EN 50083). Tous les produits de FTE maximal, CLASSE A, remplissent les conditions de la norme actuelle.

Toutes les références disposent d'un support en plastique pour la fixation murale, une connexion de raccordement à la terre, et le passage de courant par toutes les sorties.

Accesorios Accessories Accessoires

DCB

Código 9002051
Code


Descripción Bloqueo de corriente continua
Description Direct current block
Description Blocage du courant continu

Margen de Frecuencias (MHz)
Frequencies margin (MHz) 5-2150
Marge de fréquences (MHz)

Atenuación de paso (dB)		
Distribution pass (dB)	5-862	<0,1
Atténuation de passage (dB)	950-2150	<0,3

Conectores F mâle
Connectors F female
Connecteurs F femelle

Cantidad por embalaje
Packing quantity 1 / 100
Quantité par emballage



AS 3

Código
Code 0980003
Code

Banda cubierta (MHz)
Covered Band (MHz) 5-2400
Bande de fréquence (MHz)

Banda de retorno (MHz)
Return path Band (MHz) 5-30 / 5-65
Bande de retour (MHz)

Nº de salidas
Nr. of outputs 3
Nb de sorties

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de distribución (dB)	5-470	6,5	6,9
Distribution attenuation (dB)	470-862	7,0	7,5
Atténuation de distribution (dB)	950-2150	10,0	10,5

Desacoplo entre salidas (dB)	5-470	>25
Decoupl. between outputs (dB)	470-862	>20
Désaccoup. entre sorties (dB)	950-2150	>20

Pérdidas de retorno (dB)		
Return loss (dB)	IN	>20
Pertes de retour (dB)	OUT	>18

Factor de apantallamiento (dB)
Screening factor (dB) > 100
Facteur d'accouplement (dB)

Impedancia (Ω)
Impedance (Ω) 75
Impédance (Ω)

Paso de corriente
Current pass 3
Passage de courant

Conectores F hembra
Connectors F female
Connecteurs F femelle

Soporte plástico montaje Incluido
Plastic support Included
Support plastique pour le montage Inclu

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm) 10 pcs: 165 x 165 x 70
Dimensions (mm) 120 pcs: 330 x 330 x 210

Peso embalaje (Kg)
Packing weight (Kg) 10 pcs: 1
Poids du l'emballage (Kg) 120 pcs: 12

Cantidad por embalaje
Packing quantity 10 / 120
Quantité par emballage



-137-

2003

FCE